

承德市生态环境局滦平分局

关于滦平县永庆新型建材有限责任公司尾矿砂综合回收再利用等 7 个项目环境影响评价文件审批的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序有关要求，拟对以下建设项目环境影响评价文件进行审批。现将该建设项目环评文件拟审批情况予以公示。公示期为自公示之日起 5 个工作日。

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

联系电话：0314-8581284（行政审批大厅）、0314-8586786（监督管理审批股）

传 真：0314-8581267
通讯地址：河北省承德市滦平县北山新区环境保护局
邮 编：068250

拟批准环境影响评价文件的建设项目

序号	项目名称	建设地点	建设单位	环境影响评价机构	项目概况	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施	公示日期
1	滦平县永庆新型建材有限责任公司尾矿砂综合回收再利用建设项目	滦平县金沟屯镇金沟屯村	滦平县永庆新型建材有限责任公司	中环嘉润环境科技河北有限公司	滦平县永庆新型建材有限责任公司尾矿砂综合回收再利用建设项目位于金沟屯镇金沟屯村永庆新型建材有限责任公司厂区内，项目中心地理坐标为东经：117 度 29 分 29.882 秒，北纬 41 度 02 分 59.756 秒。在原有厂区内进行建设，不新增用地。项目总投资 1900 万元，其中环保投资 100 万元。项目建成后年产	1、项目筛分工序设置水喷淋装置并设置集气管道，粉尘通过引风机引入布袋除尘器中进行处理，后经一根 15m 排气筒排放；水泥筒仓设置仓顶除尘器，废气经仓顶除尘器处理后经排气口排放；生产车间、原料库采取封闭措施，设置喷淋抑尘设施，厂区道路及生产车间、成品库内均采取地面硬化措施，并采取洒水降尘，绿化等措施。筛分工序产生的废气执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表 2 中“原料燃烧破碎及制备成型”颗粒物的浓度限制；水泥筒仓产生的废气执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表 1 中“水泥仓及其他通风生产设备”颗粒物的浓度限值；厂界无组织颗粒物执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表 3 中边界大气污染物浓度限值要求。	2023-1-17 至 2023-2-2

					5000 万块新型环保节能砖。	2、项目生产洗砂废水经循环水池沉淀处理后，循环使用。生活污水用于厂区洒水抑尘，禁止废水外排。 3、项目通过采用低噪声设备，设置减震垫、隔声等措施。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4、生活垃圾在厂区内统一收集后，由环卫部门定期清运。沉淀池底泥定期清掏压滤后外售。设备维护产生的废润滑油和废油桶暂存于危险废物贮存间，委托有资质的单位处置。 5、施工期落实好大气、噪声、污水、固废环境相关防治措施，并严格执行《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令【2020】第1号）中相关要求，减少对周围环境的影响。施工期扬尘排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1扬尘排放浓度限值。施工场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的排放限值要求。	
--	--	--	--	--	------------------------	--	--

2	承德宝通矿业有限公司民用爆炸物品储存库项目	滦平县小营乡喇叭沁村长梁沟南侧	承德宝通矿业有限公司	河北圣泓环保科技有限公司	承德宝通矿业有限公司民用爆炸物品储存库项目位于滦平县小营乡喇叭沁村长梁沟南侧，项目中心地理坐标为东经：117 度 42 分 0.276 秒，北纬 41 度 8 分 48.533 秒。项目总投资 210 万元，其中环保投资 33 万元。项目主要建设炸药库两座，设计炸药总容量 54 吨，雷管库两座，设计雷管总容量 6 万发。	1、项目需采取运输道路地面硬化、洒水降尘、车辆减速行驶措施，并加强对进出车辆的管理，减少进出车辆怠速和频繁启动。厂区颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值。 2、项目通过采取进出车辆减速慢行、搬运过程轻拿轻放等措施，降低噪音对周围环境造成污染。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。 3、设置生活垃圾桶，生活垃圾经集中收集后，运至环卫部门指定地点，交由环卫部门统一处理。 4、厂区生活污水用于地面洒水降尘，禁止外排环境。 5、施工期落实好大气、噪声、污水、固废环境相关防治措施，并严格执行《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令【2020】第 1 号）、《河北省建筑施工扬尘防治强化措施 18 条》中相关要求，减少对周围环境的影响。施工期扬尘排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表 1 扬尘排放浓度限值。施工场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的排放限值要求。 6、建设单位严格落实环境风险防控措施，设置防渗应急事故池，加强厂区环境风险管理、采取有效环境风险防范措施，降低事故发生概率。	2023-1-17 至 2023-2-2
---	-----------------------	-----------------	------------	--------------	--	---	-------------------------

3	承德天宝集团铁马矿业有限责任公司哈叭沁铁矿铁马采区民用爆炸物品储存库项目	滦平县小营乡盆窑村东沟	承德天宝集团铁马矿业有限责任公司	河北圣泓环保科技有限公司	承德天宝集团铁马矿业有限责任公司哈叭沁铁矿铁马采区民用爆炸物品储存库项目位于滦平县小营乡盆窑村东沟，项目中心地理坐标为东经：117 度 42 分 58.534 秒，北纬 41 度 7 分 30.812 秒。项目总投资 761 万元，其中环保投资 50 万元。项目主要建设炸药库 1 座，设计炸药总容量 49.3 吨，雷管库 1 座，设计雷管总容量 10 万发。	1、项目需采取运输道路地面硬化、洒水降尘、车辆减速行驶措施，并加强对进出车辆的管理，减少进出车辆怠速和频繁启动。厂区颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值。 2、项目通过采取进出车辆减速慢行、搬运过程轻拿轻放等措施，降低噪音对周围环境造成污染。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。 3、设置生活垃圾桶，生活垃圾经集中收集后，运至环卫部门指定地点，交由环卫部门统一处理。 4、厂区生活污水用于地面洒水降尘，禁止外排环境。 5、施工期落实好大气、噪声、污水、固废环境相关防治措施，并严格执行《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令【2020】第 1 号）、《河北省建筑施工扬尘防治强化措施 18 条》中相关要求，减少对周围环境的影响。施工期扬尘排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表 1 扬尘排放浓度限值。施工场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的排放限值要求。 6、建设单位严格落实环境风险防控措施，设置防渗应急事故池，加强厂区环境风险管理、采取有效环境风险防范措施，降低事故发生概率。	2023-1-17 至 2023-2-2
---	--------------------------------------	-------------	------------------	--------------	---	---	-------------------------

4	火斗山民用爆炸物品储存库项目	滦平县火斗山乡火斗山村	滦平泰和保安服务有限公司	河北圣泓环保科技有限公司	火斗山民用爆炸物品储存库项目位于滦平县火斗山乡火斗山村，项目中心地理坐标为东经: 117 度 9 分 16.954 秒，北纬 40 度 46 分 9.396 秒。项目总投资 75 万元，其中环保投资 12 万元。项目主要建设炸药库 1 座，设计炸药总容量 5 吨,雷管库 1 座，设计雷管总容量 2 万发。	1、项目需采取运输道路地面硬化、洒水降尘、车辆减速行驶措施，并加强对进出车辆的管理，减少进出车辆怠速和频繁启动。厂区颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值。 2、项目通过采取进出车辆减速慢行、搬运过程轻拿轻放等措施，降低噪音对周围环境造成污染。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。 3、设置生活垃圾桶，生活垃圾经集中收集后，运至环卫部门指定地点，交由环卫部门统一处理。 4、厂区生活污水用于地面洒水降尘，禁止外排环境。 5、施工期落实好大气、噪声、污水、固废环境相关防治措施，并严格执行《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令【2020】第 1 号）、《河北省建筑施工扬尘防治强化措施 18 条》中相关要求，减少对周围环境的影响。施工期扬尘排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表 1 扬尘排放浓度限值。施工场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的排放限值要求。 6、建设单位严格落实环境风险防控措施，设置防渗应急事故池，加强厂区环境风险管理、采取有效环境风险防范措施，降低事故发生概率。	2023-1-17 至 2023-2-2
---	----------------	-------------	--------------	--------------	--	---	-------------------------

5	滦平泰 腾爆破 工程有 限公司 滦平县 张百湾 镇周台 子村民 用爆炸 物品储 存库项 目	滦平县 张百湾 镇周台 子村	滦平 泰腾 爆破 工程 有限 公司	河北圣 泓环保 科技有 限责任 公司	滦平泰腾爆破工程有限公司滦平县张百湾镇周台子村民用爆炸物品储存库项目位于滦平县张百湾镇周台子村，项目中心地理坐标为东经：117 度 34 分 24.709 秒，北纬 40 度 59 分 29.360 秒。项目总投资 130 万元，其中环保投资 16 万元。项目主要建设炸药库 2 座，设计炸药总容量 12 吨，雷管库 1 座，设计雷管总容量 10 万发。	1、项目需采取运输道路地面硬化、洒水降尘、车辆减速行驶措施，并加强对进出车辆的管理，减少进出车辆怠速和频繁启动。厂区颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值。 2、项目通过采取进出车辆减速慢行、搬运过程轻拿轻放等措施，降低噪音对周围环境造成污染。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。 3、设置生活垃圾桶，生活垃圾经集中收集后，运至环卫部门指定地点，交由环卫部门统一处理。 4、厂区生活污水用于地面洒水降尘，禁止外排环境。 5、施工期落实好大气、噪声、污水、固废环境相关防治措施，并严格执行《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令【2020】第 1 号）、《河北省建筑施工扬尘防治强化措施 18 条》中相关要求，减少对周围环境的影响。施工期扬尘排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表 1 扬尘排放浓度限值。施工场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的排放限值要求。 6、建设单位严格落实环境风险防控措施，设置防渗应急事故池，加强厂区环境风险管理、采取有效环境风险防范措施，降低事故发生概率。	2023-1-17 至 2023-2-2
---	--	-------------------------	----------------------------------	--------------------------------	---	---	-------------------------

6	滦平县 红旗镇 廉家围子村民用爆炸物品储存库项目	滦平县 红旗镇 廉家围子	滦平 和泰 保安 服务 有限 公司	河北圣 泓环 保科 技有 限责 任公 司	滦平县红旗镇廉家围子村民用爆炸物品储存库项目位于滦平县红旗镇廉家围子，项目中心地理坐标为东经: 117 度 38 分 39.284 秒，北纬 41 度 4 分 51.702 秒。项目总投资 105 万元，其中环保投资 15 万元。项目主要建设炸药库 1 座，设计炸药总容量 15 吨，雷管库 1 座，设计雷管总容量 2 万发。	1、项目需采取运输道路地面硬化、洒水降尘、车辆减速行驶措施，并加强对进出车辆的管理，减少进出车辆怠速和频繁启动。厂区颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值。 2、项目通过采取进出车辆减速慢行、搬运过程轻拿轻放等措施，降低噪音对周围环境造成污染。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。 3、设置生活垃圾桶，生活垃圾经集中收集后，运至环卫部门指定地点，交由环卫部门统一处理。 4、厂区生活污水用于地面洒水降尘，禁止外排环境。 5、施工期落实好大气、噪声、污水、固废环境相关防治措施，并严格执行《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令【2020】第 1 号）、《河北省建筑施工扬尘防治强化措施 18 条》中相关要求，减少对周围环境的影响。施工期扬尘排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表 1 扬尘排放浓度限值。施工场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的排放限值要求。 6、建设单位严格落实环境风险防控措施，设置防渗应急事故池，加强厂区环境风险管理、采取有效环境风险防范措施，降低事故发生概率。	2023-1-17 至 2023-2-2
---	--------------------------------	--------------------	----------------------------------	--	--	---	-------------------------

7	滦平县兆丰矿业有限公司民用爆炸物品储存库项目	滦平县小营乡二道湾子村李家沟	滦平县兆丰矿业有限公司	河北圣泓环保科技有限公司	滦平县兆丰矿业有限公司民用爆炸物品储存库项目位于滦平县小营乡二道湾子村李家沟，项目中心地理坐标为东经：117 度 42 分 0.97 秒，北纬 41 度 3 分 10.917 秒。项目总投资 500 万元，其中环保投资 77 万元。项目主要建设炸药库 1 座，设计炸药总容量 20 吨，雷管库 1 座，设计雷管总容量 10 万发。	1、项目需采取运输道路地面硬化、洒水降尘、车辆减速行驶措施，并加强对进出车辆的管理，减少进出车辆怠速和频繁启动。厂区颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值。 2、项目通过采取进出车辆减速慢行、搬运过程轻拿轻放等措施，降低噪音对周围环境造成污染。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。 3、设置生活垃圾桶，生活垃圾经集中收集后，运至环卫部门指定地点，交由环卫部门统一处理。 4、厂区生活污水用于地面洒水降尘，禁止外排环境。 5、施工期落实好大气、噪声、污水、固废环境相关防治措施，并严格执行《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令【2020】第 1 号）、《河北省建筑施工扬尘防治强化措施 18 条》中相关要求，减少对周围环境的影响。施工期扬尘排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表 1 扬尘排放浓度限值。施工场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的排放限值要求。 6、建设单位严格落实环境风险防控措施，设置防渗应急事故池，加强厂区环境风险管理、采取有效环境风险防范措施，降低事故发生概率。	2023-1-17 至 2023-2-2
---	------------------------	----------------	-------------	--------------	--	---	-------------------------